

PUISSANTE
ELÉGANTE
POLYVALENTE

stalli'o



Difficile de trouver mieux

D'un design innovant, la fontaine **STALLI'O** est dotée d'un système de refroidissement direct et exclusif (PVDC = Pressure Vessel Direct Chill). Sa base est en polypropylène, ce qui permet d'éviter les rayures sur le sol et les traces de rouille. Elle est équipée d'un bac trop-plein pouvant être raccordé à l'évacuation et d'un distributeur de gobelets intégré.



pure
services



MODÈLE	Froide & tempérée	Froide & chaude	Froide, chaude & pétillante
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Production d'eau froide	20 l / h	20 l / h	20 l / h
Production d'eau chaude		7,2 l / h	7,2 l / h
DIMENSIONS			
Hauteur	1.110 mm	1.110 mm	1.110 mm
Largeur	320 mm	320 mm	320 mm
Profondeur	345 mm	345 mm	345 mm
Poids net	23 kg	23 kg	23 kg
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Tension	220/240v, 50 Hz	220/240v, 50 Hz	220/240v, 50 Hz
Courant (Intensité)	0,8 A	3,1 A	3,1 A
Puissance	100 Watt	620 Watt	620 Watt

<http://www.pureservice.be/fr/produits-Stallio.asp>